Canon


COMPACTS NUMÉRIQUES


FICHE PRODUIT REVENDEUR

DIGITAL IXUS 960 IS


ÉLÉGANCE ET PUISSANCE PHOTOGRAPHIQUE

















Code Mercury :
2084B007
Code EAN :
8714574505633

Canon

COMPACTS NUMÉRIQUES



Points forts

- *Capteur 12,1 millions de pixels*
- *Processeur Canon DIGIC III*
- *Détection de visages AF, EXPO, FLASH*
- *Boitier en titane*
- *Stabilisateur d'images optique*
- *Large écran LCD 2,5 pouces Purecolor*
- *Sensibilité jusqu'à 1600 ISO*
- *Mode vidéo XGA + Mode LP + intervallomètre*

Descriptif produit

Apogée de la sophistication en matière de design, le Digital IXUS 960 IS associe excellence technique et esthétique. Avec son élégant design aux courbes novatrices et son boîtier en titane, il est équipé d'un capteur haute résolution de 12,1 millions de pixels. Le stabilisateur d'image optique de son nouveau zoom 3,7x est associé au décalage automatique de la sensibilité et du réglage ISO pour assurer une solution complète anti-flou de bougé, exclusivité Canon. Grâce au processeur Digic III qui pilote les modes AF/EXPO/FLASH avec détection de visages et la correction des yeux rouges optimisée, il est l'appareil idéal pour enregistrer de superbes photos de personnes dans toutes les situations. Les nombreuses options vidéo incluent l'enregistrement XGA et un mode vidéo longue durée.

Positionnement marché

Avec le Digital IXUS 960 IS Canon définit de nouvelles normes esthétiques et techniques pour les compacts numériques. Son superbe boîtier en titane, robuste et élégant, dissimule des fonctions révolutionnaires garantes d'une qualité d'image exceptionnelle. Cet appareil photo séduira sans aucun doute les photographes amateurs les plus exigeants.

Caractéristiques

CAPTEUR
1/ 1.7 pouce, CCD 12,1 mégapixels effectifs

PROCESSEUR
DIGIC III et ISAPS

ZOOM
3,7x optique, 4x numérique, Convertisseur télé numérique 1,5x et 2x, Zoom sécurisé

FOCALE
7,7 - 28,5 mm
36 - 133 mm (équivalent 24x36)
7 lentilles dont 2 asphériques, 1 verre UA en 5 groupes

STABILISATEUR
D'image optique

OUVERTURE
f/2,8 (W) - f/5,8 (T)

MISE AU POINT
Détection de visages AF, TTL AiAF,
9 points ou 1 point au centre, lock

DISTANCE DE MAP
Macro = 5 cm

MESURE LUMIÈRE
Evaluative / Prédominance centrale / Spot
Correction d'exposition ± 2 IL par 1/3 de valeur, détection de visages AE

BALANCE DES BLANCS
TTL. Modes : Auto, 6 préréglages

OBTURATEUR
15 - 1/1600 sec. (Réduction du bruit pour les vitesses < à 1 sec.)

MODE DE PRISE DE VUES
Auto, Panoramique, Vidéo, Mode Scènes
Scènes (Plage, Scène de nuit, Intérieur, Feuillages, Feux d'artifice, Neige, Portrait, Enfants, Sous marin, Aquarium, ISO 3200)
Macro numérique, correction des yeux rouges à la lecture
Effets photo : Saturé, Neutre, Adouci, Sépia, Noir & blanc, Mes couleurs (9)
Retardateur 10 sec., 2sec.
Histogramme

MODE RAFALE
Approximativement 1,5 images/sec. jusqu'à ce que la carte soit pleine (Large/Fin, écran LCD éteint)

MODE VIDÉO
L1 1024 x 768 15 ims, L2 640 x 480 30 ims,
LP 640 x 480 30 ims,M 320 x 240 30 ims,
S 160 x 120 15 ims, intervallomètre
640 x 480 0,5/1 ims

SENSIBILITÉ
Auto, Auto élevée, 80, 100, 200 ,400, 800 et 1600 équivalent ISO

VISEUR
Optique image réelle

ÉCRAN LCD
100 % couverture, 2.5" basse température TFT
Couleur 230 000 pixels, luminosité réglable de 1 à 15 niveaux

FLASH
Modes Auto, Forcé (On), Débrayé (Off), Réduction yeux rouges, synchro lente, detection de visages FE
Compatible avec flash HF-DC1 en option

PORTÉE DU FLASH
50 cm - 4,6 m (W) / 2,4 m (T) à ISO AUTO

FORMATS D'ENREGISTREMENT
JPEG (Exif 2.2), AVI, WAVE

NIVEAUX DE COMPRESSION
Super-Fin, Fin et normal

RÉSOLUTION D'ENREGISTREMENT
L : 4000 x 3000, M1 : 3264 x 2448,
M2 : 2592 x 1944, M3 : 1600 x 1200,
S : 640 x 480, W : 4000 x 2248,
ré-échantillonnage en lecture (M3, S, 320 x 240)

SUPPORT MÉMOIRE
MMCplus (32 Mo livrée) compatible SDHC, MMC, MMCplus, HC MMC plus

INTERFACES
USB 2.0 haute vitesse, vidéo et PTP, MTP,
Direct print et PictBridge
Mémo sonore jusqu'à 60 secondes par image

ALIMENTATION
Batterie Li-ion NB-5L fournie
(jusqu'à 240 photos, écran LCD éteint)

POIDS
Environ 165 g (sans piles ni carte mémoire)

DIMENSIONS (L x P x H)
95,9 x 59,9 x 27,6 mm


LOGICIELS FOURNIS
Windows 2000 SP4 / XP2 / Vista
MAC OS X v.10.3 - 10.4
ZoomBrowser (PC), ImageBrowser (MAC),
PhotoStitch,

Accessoires et options

Caisson étanche (40 m) WP-DC19, étui cuir souple DCC-70, alimentation secteur ACK-DC30.

Le complément idéal...

Son superbe étui cuir souple DCC-70.



Contenu du carton

Appareil, câbles USB /vidéo, batterie, chargeur, carte mémoire, CD-Rom logiciels, dragonne, mode d'emploi (CD), carte de garantie



*Bien sûr, vous pouvez